



Achse unbelastet UNLOADED
Anlieferungszustand
DELIVERY CONDITION



Daten der Gummifederachse

Achstyp:	VG-L
Achskörper:	feuerverzinkt
Laufnabe:	KTL-beschichtet
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	750kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad

Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad- anschluss	Gewicht kg	Bestell- nummer
VG7-L	750	900	1350	225	0 bis 45	100x4	26	6AC648.008
						112x5	26	6AC648.001
VG7-L	750	1000	1450	225	0 bis 45	100x4	26,5	6AC648.009
						112x5	26,5	6AC648.002
VG7-L	750	1100	1550	225	0 bis 45	100x4	27	6AC648.010
						112x5	27	6AC648.003
VG7-L	750	1200	1650	225	0 bis 45	100x4	27,5	6AC648.011
						112x5	27,5	6AC648.004
VG7-L	750	1300	1750	225	0 bis 45	100x4	28	6AC648.012
						112x5	28	6AC648.005
VG7-L	750	1400	1850	225	0 bis 45	100x4	28,5	6AC648.013
						112x5	28,5	6AC648.006
VG7-L	750	1500	1950	225	0 bis 45	100x4	29	6AC648.014
						112x5	29	6AC648.007