



Daten der Gummifederachse	
Achstyp:	VG-M
Achskörper:	feuerverzinkt
Laufnabe:	KTL-beschichtet
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	750-1050kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad

Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad-anschluss	Gewicht kg	Bestell-nummer
VG8-M	850	1000	1450	225	25 bis 35	100x4	29,30	B304144000
						112x5	29,30	B304144020
VG8-M	850	1100	1550	225	25 bis 35	100x4	30,00	B304144001
						112x5	30,00	B304144021
VG8-M	850	1200	1650	225	25 bis 35	100x4	30,70	B304144002
						112x5	30,70	B304144022
VG8-M	850	1300	1750	225	25 bis 35	100x4	31,30	B304144003
						112x5	31,30	B304144023
VG8-M	850	1400	1850	225	25 bis 35	100x4	32,00	B304144004
						112x5	32,00	B304144024
Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad-anschluss	Gewicht kg	Bestell-nummer
VG10-M	1050	1000	1450	225	25 bis 35	100x4	29,30	B304184000
						112x5	29,30	B304184020
VG10-M	1050	1100	1550	225	25 bis 35	100x4	30,00	B304184001
						112x5	30,00	B304184021
VG10-M	1050	1200	1650	225	25 bis 35	100x4	30,70	B304184002
						112x5	30,70	B304184022
VG10-M	1050	1300	1750	225	25 bis 35	100x4	31,30	B304184003
						112x5	31,30	B304184023
VG10-M	1050	1400	1850	225	25 bis 35	100x4	32,00	B304184004
						112x5	32,00	B304184024

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.