

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestellnummer
		
Handkurbel für Stützrad TK48 Länge 110mm; Bohrung 12mm	0,20	406017.001
		
Handkurbel für Stützrad TK60 / ATK60 Länge 150mm; Bohrung 17x15mm (oval)	0,31	416495.001
Handkurbel für Stützrad TK60 / ATK60 Länge 150mm; Bohrung 17mm (rund)	0,30	4802919X
Handkurbel für Stützrad TK60 / ATK60 Länge 150mm; Bohrung 19x15mm (oval)	0,30	412757.001
Handkurbel für Stützrad TK60 / ATK60 Länge 130mm; Bohrung 15,2mm (rund)	0,30	412023.001
		
Handkurbel für Stützrad TK48, Kunststoff (zu 6D8481.001) Länge 100mm; Bohrung 12,3mm (rund)	0,30	418903.001
		
Handkurbel für Stützrad TK48 (zu 400271.001) Länge 85mm, Höhe 197mm Bohrung 12,1mm (rund)	0,30	418912.001
		
Knopf lose, Bohrung Ø10,5	0,02	204612.001
		
Knopf lose, Bohrung Ø8,8	0,03	200554.002
		
Steckachse für Stützräder 78xØ20x2	0,07	406698.001
Steckachse für Stützräder 84xØ20x2	0,08	406024.001
Steckachse für Stützräder 93xØ20x2	0,08	406699.001
Steckachse für Stützräder 100xØ20x2	0,09	406700.001
Steckachse für Stützräder 114xØ20x2	0,09	406025.001
Steckachse für Stützräder 120xØ20x2	0,10	406023.001
Steckachse für Stützräder 126xØ20x2	0,12	421089.001
		
Distanzscheibe/Abstandhalter für Stützräder innen Ø 21mm, außen Ø 32mm Breite 16mm	0,05	6D5382.001
		
Verriegelungsbolzen kpl. für ATK60 Automatikstützrad	0,31	4802809X
		
Verriegelungsbolzen kpl. für ATK60S Automatikstützrad	0,31	419473.001
		
Verriegelungsbolzen kpl. für ATK60V verstärkt	0,31	421093.001
		
Drucklager für TK48 Ø innen 12,7 Ø aussen 27,0	0,01	406701.001
		
Drucklager für TK60 / ATK60 Ø innen 17,0 Ø aussen 30,0	0,01	406027.001
		
Drucklager für TK60 / ATK60 Ø innen 17,4 Ø aussen 25,0	0,01	409748.001
		
Drucklager für TK60 / ATK60 Ø innen 17,5 Ø aussen 32,1	0,01	409749.001
		
Drucklager für TK60 / ATK60 Ø innen 17,1 Ø aussen 25,2	0,01	419332.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.