



Daten der Gummifederachse	
Achstyp:	VGB-M
Typ der Radbremse:	20-2425/1
Achskörper:	feuerverzinkt
Bremsteller:	galv. verzinkt/ gründiert
Bremsnabe:	KTL-beschichtet
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	850-1350kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad
Seilzüge:	33921-1. ..

Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad- anschluss	Gewicht kg	Bestell- nummer
VGB8-M	850	1000	1450	225	25 bis 35	100x4	49,50	B308149910
						112x5	49,50	B308144736
VGB8-M	850	1100	1550	225	25 bis 35	100x4	50,40	B308144735
						112x5	50,40	B308149901
VGB8-M	850	1200	1650	225	25 bis 35	100x4	51,20	B308149912
						112x5	51,20	B308144734
VGB8-M	850	1300	1750	225	25 bis 35	100x4	52,10	B308149903
						112x5	52,10	B308149913
VGB8-M	850	1400	1850	225	25 bis 35	100x4	53,00	B308149904
						112x5	53,00	B308144729
VGB8-M	850	1500	1950	225	25 bis 35	100x4	53,90	B308144770
						112x5	53,90	B308144701
VGB8-M	850	1600	2050	225	25 bis 35	100x4	54,80	B308144702
						112x5	54,80	B308144771
VGB8-M	850	1700	2150	225	25 bis 35	100x4	55,60	B308144772
						112x5	55,60	B308144704
VGB8-M	850	1800	2250	225	25 bis 35	100x4	56,50	B308144773
						112x5	56,50	B308144737
VGB8-M	850	1900	2350	225	25 bis 35	100x4	57,40	B308149914
						112x5	57,40	B308149909

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.