



Daten der Gummifederachse	
Achstyp:	VGB-MV/M
Typ der Radbremse:	20-2425/1
Achskörper:	feuerverzinkt
Bremsteller:	galv. verzinkt/grundiert
Bremsnabe:	KTL-beschichtet
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	1350-1500kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad
Seilzüge:	33921-1...

Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad-anschluss	Gewicht kg	Bestell-nummer
VGB15-MV/M	1500	1000	1470	235	-5 bis 35	112x5	54,60	417179.001
VGB15-MV/M	1500	1100	1570	235	-5 bis 35	112x5	55,70	417179.002
VGB15-MV/M	1500	1200	1670	235	-5 bis 35	112x5	56,80	417179.003
VGB15-MV/M	1500	1300	1770	235	-5 bis 35	112x5	57,90	417179.004
VGB15-MV/M	1500	1400	1870	235	-5 bis 35	112x5	59,00	417179.005
VGB15-MV/M	1500	1500	1970	235	-5 bis 35	112x5	60,10	417179.006
VGB15-MV/M	1500	1600	2070	235	-5 bis 35	112x5	61,20	417179.007
VGB15-MV/M	1500	1700	2170	235	-5 bis 35	112x5	62,30	417179.008
VGB15-MV/M	1500	1800	2270	235	-5 bis 35	112x5	63,40	417179.009
VGB15-MV/M	1500	1900	2370	235	-5 bis 35	112x5	64,50	417179.010

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.