



Daten der Gummifederachse	
Achstyp:	VGB-MV
Typ der Radbremse:	25-2025
Achskörper:	feuerverzinkt
Bremsteller:	galv. verzinkt/ grundiert
Bremsnabe:	KTL-beschichtet
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	1500-1800kg
Radschrauben:	je nach Scheibenrad
Seilzüge:	33921-1. ...

Typ	Achslast kg	,,b“	,,c“	,,d“	ET	Rad-anschluss	Gewicht kg	Bestell-nummer
VGB18-MV	1800	1000	1470	235	25 bis 35	112x5	75,60	B308289990
VGB18-MV	1800	1100	1570	235	25 bis 35	112x5	76,70	B308289991
VGB18-MV	1800	1200	1670	235	25 bis 35	112x5	77,80	B308289992
VGB18-MV	1800	1300	1770	235	25 bis 35	112x5	78,90	B308289993
VGB18-MV	1800	1400	1870	235	25 bis 35	112x5	80,00	B308289994
VGB18-MV	1800	1500	1970	235	25 bis 35	112x5	81,10	B308289995
VGB18-MV	1800	1600	2070	235	25 bis 35	112x5	82,20	B308289996
VGB18-MV	1800	1700	2170	235	25 bis 35	112x5	83,30	B308289997
VGB18-MV	1800	1800	2270	235	25 bis 35	112x5	84,40	B308289998
VGB18-MV	1800	1900	2370	235	25 bis 35	112x5	85,50	B308289999

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.