



Daten der Drehschubfederachse	
Achstyp:	GB-S
Typ der Radbremse:	30-2261
Achskörper:	feuerverzinkt
Bremsteller:	galv. verzinkt/ grundiert
Bremsnabe:	grundiert
Geschwindigkeit:	bis 140 km/h
zulässige Achslast:	2000-3000kg
Radschrauben:	M18x1,5
Seilzüge:	33983-1...

Typ	Achslast kg	„b“	„c“	„d“	ET	Rad-anschluss	Gewicht kg	Bestell-nummer
GB20-S	2000	1000	1450	225	0 bis -6	205x6	131,00	400111.001
GB20-S	2000	1100	1550	225	0 bis -6	205x6	132,00	400111.002
GB20-S	2000	1200	1650	225	0 bis -6	205x6	133,00	400111.003
GB20-S	2000	1300	1750	225	0 bis -6	205x6	134,00	400111.004
GB20-S	2000	1400	1850	225	0 bis -6	205x6	135,00	400111.005
GB20-S	2000	1500	1950	225	0 bis -6	205x6	136,00	400111.006
GB20-S	2000	1600	2050	225	0 bis -6	205x6	137,00	400111.007
GB20-S	2000	1700	2150	225	0 bis -6	205x6	138,00	400111.008
GB20-S	2000	1800	2250	225	0 bis -6	205x6	139,00	400111.009

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.