



Auf der Stelle – drehen – los! Auf Knopfdruck.

Um nach einer Fahrt richtig anzukommen, muss man sich manchmal auf der Stelle drehen. Wo wenig Platz ist, macht es der easydriver-Rangierantrieb sogar für Tandemachser mit kleinsten Wendekreisen einfach. Bei der easydriver-Tandemversion werden alle vier Räder angetrieben und schwere Anhänger bei der Kurvenfahrt so schonend bewegt. Wenn es mal schnell gehen muss, können Sie Ihren Trailer mit der neuen Steuerung einfach auf der Stelle drehen.



easydriver

MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

easydriver basic



| Bezeichnung | Zul. Gesamtgewicht kg | Steigfähigkeit* % | Strom-aufnahme | Gewicht kg | Bestell-nummer |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| easydriver basic 1.8 für Einachser | 1800 1200 | 15 28 | 20 - max. 120 A | 33,0 | 417346.001 |
| easydriver basic 2.3 für Einachser | 2300 1200 | 15 30 | 20 - max. 120 A | 35,0 | 417347.001 |
| easydriver basic 2.8 für Doppelachser | 2800 1800 | 12 28 | 35 - max. 150 A | 66,0 | 417348.001 |
| easydriver basic 3.1 für Doppelachser | 3100 1800 | 12 30 | 35 - max. 150 A | 70,0 | 417349.001 |

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.

easydriver pro



| Bezeichnung | Zul. Gesamtgewicht kg | Steigfähigkeit* % | Strom-aufnahme | Gewicht kg | Bestell-nummer |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| easydriver pro 1.8 für Einachser | 1800 1200 | 15 28 | 20 - max. 120 A | 32,0 | 417350.001 |
| easydriver pro 2.3 für Einachser | 2300 1200 | 15 30 | 20 - max. 120 A | 34,0 | 417351.001 |
| easydriver pro 2.8 für Doppelachser | 2800 1800 | 12 28 | 35 - max. 150 A | 64,0 | 417352.001 |
| easydriver pro 3.1 für Doppelachser | 3100 1800 | 12 30 | 35 - max. 150 A | 68,0 | 417353.001 |
| easydriver pro 3.5/1 für Einachser | 3500 | 9 | 35 - max. 150 A | 48,0 | 418476.001 |

Anderer Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.