



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Reifengröße 10“ mit ALU-Felge „KNOTT“	Abb.	Load Index	Aussendurchmesser mm	Reifenbreite mm	Tragkraft kg	Raddimension	Anschluss	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
195/50-10 Maxxis	1	98N	468	201	750/140km/h	6,00lx10	112x5	67	-4	11,0	415736.001
195/55R10-C* Maxxis	1	98P	468	201	750/150km/h	6,00lx10	112x5	67	-4	12,3	415242.001
195/55R10-C* Security	1	98N	468	201	750/140km/h	6,00lx10	112x5	67	-4	12,3	415242.002
195/55R10-C* Maxxis	1	98P	468	201	750/150km/h	6,00lx10	140x5	94	-4	12,1	415243.001
Reifengröße 13“ mit ALU-Felge „KNOTT“	Abb.	Load Index	Aussendurchmesser mm	Reifenbreite mm	Tragkraft kg	Raddimension	Anschluss	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
185/70R13*Security	2	93N	590	189	650/140km/h	5,5Jx13	112x5	67	30	14,5	420924.001
185/70R13-C*Security	2	106N	590	189	900/140km/h	5,5Jx13	112x5	67	30	15,0	420925.001
195/50R13-C*Security	2	140/101N	526	201	900/140km/h	5,5Jx13	112x5	67	30	15,6	417706.001
195/50R13-C*Maxxis	2	140/101N	526	201	900/140km/h	5,5Jx13	112x5	67	30	15,6	417706.002
Reifengröße 14“ mit ALU-Felge	Abb.	Load Index	Aussendurchmesser mm	Reifenbreite mm	Tragkraft kg	Raddimension	Anschluss	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
185/65R14*Security	3	93N	596	189	600/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	16,8	403295.002
195/65R14*Security	3	96N	610	199	710/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	17,0	420590.001
195/70R14*Security	3	96N	630	201	710/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	17,5	403297.002
185R14-C*Security	3	104/102N	650	188	900/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	19,0	403298.001
195R14-C*Security	3	108N	666	198	900/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	20,5	419742.001
205R14-C*Security	3	113N	686	208	900/140km/h	5,5Jx14	112x5	67	30	23,0	419743.001
Reifengröße 15“ mit ALU-Felge	Abb.	Load Index	Aussendurchmesser mm	Reifenbreite mm	Tragkraft kg	Raddimension	Anschluss	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
185/65R15*Security	4	93N	621	187	650/140km/h	6Jx15	112x5	67	30	16,0	420591.001
195/65R15*Security	4	95N	635	201	690/140km/h	6Jx15	112x5	67	30	16,5	403301.001
195/70R15-C*Security	4	108N	635	201	900/140km/h	6Jx15	112x5	67	30	16,9	408626.002
225/70R15-C*Security	4	116N	697	228	900/140km/h	6Jx15	112x5	67	30	18,0	408627.001

Zubehör	Gewicht kg	Bestellnummer
Radbolzen M12x1,5x28mm Kegel 60° SW17,10.9 (für ALU-Felgen)	0,03	415307.001
Radbolzen M12x1,5x26mm Kegel 60° SW19,10.9 (für Security ALU-Felgen)	0,03	420694.001
Radbolzen M14x1,5x28mm Kegel 60° SW17,10.9 (für ALU-Felgen Anschluss 140x5)	0,07	414077.001
Emblem für ALU-Felge „KNOTT“	0,02	415932.001

Hinweis: Nach 20km und höchstens 100km müssen die Radmutter nachgezogen werden!

* = mit M+S Kennung

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.