



15" ZOLL ALU
403277.002



Raddimension 15"	Tragkraft kg	Anschluss	Bolzenloch Ausführung	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
5Jx15	900/140km/h	112x5	E12 Kugel	67	30	8,5	405058.001
5,5Jx15	900/140km/h	112x5	E12 Kugel	67	30	10,3	400249.001
6Jx15	900/140km/h	112x5	E12 Kugel	67	30	10,5	401435.001
6Jx15	1240/140km/h 1400/70km/h	205x6	M18x1,5 Bolzenzentrierung	161	0	12,0	407109.001
6Jx15 ALU	900/140km/h	112x5	Kegel	67	30	8,7	403277.002
6,50-15 HD „Jansta“	-	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	28,7	400191.001
6,50-15 HD „Jansta“	-	205x6	B2 Bolzenzentrierung	161	124	30,0	406582.001
Raddimension 16"	Tragkraft kg	Anschluss	Bolzenloch Ausführung	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
6Jx16	900/140km/h	112x5	E12 Kugel	67	30	12,0	404348.001
6Jx16	1250/140km/h	205x6	A2 Kugel	161	-5	13,3	400182.001
6Jx16	1500/140km/h	205x6	A2 Kugel	161	0	13,0	420824.001
Raddimension 17"	Tragkraft kg	Anschluss	Bolzenloch Ausführung	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
6,00x17,5 „Jansta“	2000/100km/h	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	23,0	400189.001
6,75x17,5 „Jansta“	2200/100km/h	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	25,0	400193.001
6,75x17,5 „Jansta“	2725/100km/h	205x6	B2 Bolzenzentrierung	161	128	26,5	406904.001
6,75x17,5 „Jansta“	2050/100km/h	275x8	B2 Bolzenzentrierung	221	131	28,5	406905.001
6,75x17,5 Südrad	2750/100km/h	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	20,0	407921.001
6,75x17,5 Südrad	2750/100km/h	225x10	B33 Bolzenzentrierung	176	132,5	26,5	406906.001
Raddimension 19"	Tragkraft kg	Anschluss	Bolzenloch Ausführung	Mittenloch in mm	ET	Gewicht kg	Bestellnummer
7,50x19,5 Jantsa	2725/100km/h	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	34,0	406907.001
8,25x19,5 Jantsa	3150/100km/h	275x8	A2 Bolzenzentrierung	221	0	36,0	406911.001
8,25x19,5 Jantsa	3350/100km/h	205x6	A2 Bolzenzentrierung	161	0	34,0	401663.001

Hinweis: Nach 20km und höchstens 100km müssen die Radmuttern nachgezogen werden!

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.